เวเบอร์พริม 2

- เพิ่มแรงยึดติดพื้นผิว เช่น กระเบื้องเดิม กระเบื้องยาง ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปาร์เก้ พื้นอีพ๊อกซี่
- กันความชื้น แผ่นไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
- ใช้งานง่าย โดยการใช้ลูกกลิ้ง

เวเบอร์พริม 2 น้ำยารองพื้น เพิ่มแรงยึดติดก่อนปูกระเบื้อง พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสม ประกอบด้วย เรซิ่นสังเคราะห์ และเคมีพิเศษ สำหรับเพิ่มแรงยึดติด และป้องกันความชื้นบนพื้นผิวไม้ ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และกระเบื้องเดิม

- **ขนาด :** ถังละ 1 กก.
  ถังละ 4 กก.
- **สี :** เหลืองอ่อน
- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 6.5 ตร.ม./ถัง 1 กก.
  โดยเฉลี่ย 27 ตร.ม./ถัง 4 กก.

- **ข้อแนะนำในการใช้งาน**

- ทาน้ำยา **เวเบอร์พริม 2** บนพื้นผิวที่แห้งสนิท
- ทำความสะอาดเครื่องมือทันทีด้วยน้ำเปล่า
- อย่าให้มีวัสดุใดๆ มาปนกับ **เวเบอร์พริม 2** น้ำยาจะต้องสะอาดก่อนการใช้งาน
- อย่าผสมกับน้ำหรือน้ำยาอื่น เพื่อให้เจือจาง
- อ่านวิธีใช้งานก่อนลงมือทำ
- ในกรณีที่มีการสัมผัสผิวหนัง ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที

- **การเตรียมพื้นผิว**

- พื้นผิวต้องแข็ง สะอาด แห้ง
- ขูดลอกคราบต่างๆ เช่น สี กาว ไขมันออกให้หมด
- กรณีพื้นผิวเป็นกระเบื้องเคลือบใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้ผิวหยาบเล็กน้อย กรณีพื้นไม้ พื้นปาเก้ ควรใช้กระดาษทรายขัดผิว เพื่อขจัดน้ำยาวานิส ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

- **วิธีการใช้งาน**

- คนน้ำยา **เวเบอร์พริม 2** ให้เข้ากัน
- ใช้ลูกกลิ้งหรือแปรงทาสี ทา **เวเบอร์พริม 2** ลงบนพื้นผิวให้ทั่วและให้ได้ระดับความหนา ที่สม่ำเสมอ
- ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชม. แล้วควรปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์**เวเบอร์** ภายใน 1-4 ชม.

- **อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา**

- 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	น้ำยารองพื้นเพิ่มการยึดเกาะ
ระยะเวลาเซ็ตตัว	1-4 ชั่วโมง
ลักษณะหลังเซ็ตตัว	แผ่นฟิล์มสีเหลืองอ่อน
แรงยึดเกาะ	> 0.5 N/mm^2
pH	8
อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน	+5°C to +35°C

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน