



เวเบอร์ ดราย ฟลีท พีอี60

ผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ ใช้สำหรับเสริมแรงร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึมแบบพร้อมใช้งานของเวเบอร์

- ใช้เสริมความแข็งแรงสำหรับงานกันซึม
- หีบและยึดหยุ่นสูง ทำงานง่าย
- ดูดซับผลิตภัณฑ์กันซึมได้ดีเยี่ยม
- แข็งแรง ทนทาน
- แนะนำให้เสริมแรงกับผลิตภัณฑ์กันซึมของเวเบอร์
 - + เวเบอร์ ดราย ซีล
 - + เวเบอร์ ดราย ฟิยูดี โคท
 - + เวเบอร์ ดราย ฟิยูอาร์ ซีล



การติดตั้งกับงานกันซึม

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งกันซึมให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบสกปรกต่างๆ
- เตรียมพื้นผิวก่อนลงกันซึมตามวิธีการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วลงรองพื้นที่เหมาะสมบนพื้นผิวให้ทั่ว
 - + เวเบอร์ ดราย ซีล 1 ส่วน ผสมน้ำ 4 ส่วน สำหรับเวเบอร์ ดราย ซีล
 - + เวเบอร์ ดราย ฟิยูดี โคท 9 ส่วน ผสมน้ำ 1 ส่วน สำหรับเวเบอร์ ดราย ฟิยูดี โคท
 - + เวเบอร์ พรีเม อีพี ทูเค สำหรับเวเบอร์ ดราย ฟิยูอาร์ ซีล
- หากกันซึมชั้นที่หนึ่ง แล้วค่อยๆปูเวเบอร์ ดราย ฟลีท พีอี60 ลงไปเหนือกันซึม
- กด เวเบอร์ ดราย ฟลีท พีอี60 เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศ หรือรอยย่นอยู่ด้านใต้
- หากกันซึมชั้นที่สอง ตามที่แนะนำในข้อมูลของผลิตภัณฑ์กันซึมแต่ละชนิด จะได้ความหนาตามกำหนด



เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี60

ประเภทของวัสดุ	ผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ แบบไม่ทอ
น้ำหนักต่อพื้นที่	60 กรัม/ตร.ม.
ความหนา	0.62 มม.
Breaking strength	Machine direction > 140 นิวตัน/50 มม. Cross direction > 120 นิวตัน/50 มม.
Elongation at break	Machine direction > 40% Cross direction > 50%
กว้าง	100 ซม. ± 1 ซม.

ขนาด กว้าง 1 ม. x ยาว 50 ม. (50 ตร.ม./ม้วน)

น้ำหนัก 60 กรัม/ตร.ม. (3 กก./ม้วน)

สี ขาว

