



น้ำยาปรับผิวกันลื่น

เวเบอร์ น้ำยาปรับพื้นผิวกระเบื้อง กันลื่น (weber anti-slip coat)



ลดความลื่นล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ไม่ทำลายเนื้อกระเบื้อง



ใช้งานง่าย เพียงเช็ดทาลงบนพื้นผิว



เหมาะสำหรับพื้นที่เปียกชื้นเป็นประจำ



เหมาะกับงานภายในและภายนอก



บรรจุภัณฑ์

ขวด 500 ml.

ปริมาณการใช้งาน

10 ตร.ม./500 ml.

(ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและความหนาแน่นของเนื้อกระเบื้อง)

เวเบอร์ น้ำยาปรับพื้นผิวกระเบื้อง กันลื่น (weber anti-slip coat)

เป็นน้ำยาปรับพื้นผิวกระเบื้องเพื่อเพิ่มความฝืด ลดความเสี่ยงลื่นล้ม เหมาะสำหรับพื้นกระเบื้องเคลือบในบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องน้ำ พื้นเปียก พื้นลาด และพื้นที่สาธารณะ โดยออกฤทธิ์ปรับสภาพผิวกระเบื้อง ให้มีค่าความเสียดทานเพิ่มขึ้นหลังการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน คราบสบู่ และสิ่งสกปรก
2. ล้างด้วยน้ำสะอาด
3. เช็ดและปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนเริ่มงาน
4. แนะนำให้ทดสอบในพื้นที่เล็ก ๆ ก่อนทาทั้งพื้นที่

การใช้งาน

1. เทน้ำยาลงบนฟองน้ำ
2. เช็ด/ถูให้ทั่วพื้นผิวกระเบื้อง
3. ทิ้งไว้ 5-10 นาที
4. ทำซ้ำ 2-3 รอบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
5. ล้างด้วยน้ำสะอาดหลังทำงานเสร็จ

ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา
- ควรสวมถุงมือระหว่างการใช้งาน
- เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
- ห้ามรับประทาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

- 12 เดือน ในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้อง
- เก็บในภาชนะปิดสนิท
- เก็บในที่แห้งและอุณหภูมิห้อง
- หลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อนจัด

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะผลิตภัณฑ์

น้ำยาใส พร้อมใช้งาน

กลิ่น

อ่อน

pH

2-3

ระยะเวลาการออกฤทธิ์

5-10 นาที

การเพิ่มค่า COF

ขึ้นอยู่กับชนิดกระเบื้องและสภาพพื้นผิว

พื้นที่ใช้งาน

ห้องน้ำ



ห้องนั่งเล่น ห้องหอ



ห้องครัว



บันได

